

Zestaw Piec HARVIA Cilindro PC90E 9000W + sterownik do sauny HARVIA XENIO CX110 11 kW



Producent	Harvia
Gwarancja	24 miesiące

Opis produktu

Zestaw Sauny Harvia Cilindro PC90E 9 kW z Zestawem Sterującym Harvia Xenio CX110 11 kW

Piec do sauny Harvia Vega Compact PC90E 9 kW:

Elektryczny piec do sauny **Harvia Cilindro** to idealny wybór dla osób poszukujących wyjątkowego komfortu i wydajności podczas sesji saunowych. Nasz model Cilindro, ustawiany na podłodze, zapewnia niezapomniane doznania podczas każdego seansu w saunie. To urządzenie charakteryzuje się nie tylko doskonałą jakością, ale także atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny.

Zestaw sterujący Harvia Xenio CX110 11 kW:

- Specjalnie zaprojektowany dla pieców do saun firmy Harvia, umożliwia zaawansowane sterowanie.
- Składa się z innowacyjnego sterownika elektronicznego z intuicyjnym, dotykowym panelem sterującym Harvia Xenio CX110.
- Możliwość montażu sterownika zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz sauny, co zwiększa wygodę użytkowania.
- Idealny do modernizacji i ulepszenia istniejącej infrastruktury saunowej.

Elementy zestawu sterującego Harvia Xenio CX110 11 kW:

- Dotykowy panel sterujący: Umożliwia intuicyjne operowanie funkcjami sauny poprzez kilka dotknięć ekranu.
- Skrzynka elektryczna/przełącznikowa: Kluczowy element zapewniający stabilne i bezpieczne działanie układu sterowania.
- Przewód do transmisji danych o długości 5 metrów: Zapewnia skuteczną transmisję informacji między panelem a skrzynką elektryczną.
- Czujnik temperatury: Umożliwia precyzyjne monitorowanie i regulację temperatury w saunie.

SPECYFIKACJA PIECA:



Wymiary zewnętrzne: 320 x 930 x 320 mm (szerokość x wysokość x głębokość)

Minimalna kubatura sauny: 8 m³

Maksymalna kubatura sauny: 14 m³

Zasilanie: 400V

Moc pieca: 9000 W

Rodzaj pieca: elektryczny (sterowanie zewnętrzne – wymagany panel i sterownik)

Materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

Kolor: srebrny (chrom)

Zalecana ilość kamieni: 90 kg

Waga pieca (bez kamieni): 10 kg

Producent: Harvia

Uwaga: Panel sterowania oraz sterownik mogą być montowane wyłącznie w saunach znajdujących się wewnątrz budynku.

Urządzenia te nie są przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych.