MO-IBT2000SS Wanna do morsowania z chillerem 210X73X87CM

210×73×87 cm

EAN	5905440811313
Producent	Mazur
Gwarancja	24 miesiące

Dodatkowe informacje

Wymiary	210×73×87 cm
Dłuższy Bok	210 cm
Krótszy Bok	73 cm
Wysokość	87 cm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Wanna:

Wymiary zewnętrzne wanny: 210 x 73 x 87 cm

Wymiary wewnętrzne wkładu: 120 x 61 x 76 cm

Przeznaczenie: do użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego przy spełnieniu odpowiednich warunków instalacyjnych.

Pojemność: 300–500 l

Liczba miejsc: 1

Materiał wkładu: stal nierdzewna

Obudowa: stal nierdzewna, drewno sosnowe Pinia Thermo

Kolor obudowy: czarny matowy

Pokrywa termoizolacyjna: tak (składana)

Wzmocnienie konstrukcji: stalowa obejma wokół obudowy

Stopnie wejściowe: tak

System uzdatniania wody: filtracja + ozonowanie

Mobilność: 4 kółka transportowe

Korek odpływu: silikon/stal nierdzewna

Chiller (agregat chłodzący):

Wymiary zewnętrzne: 70 x 45 x 49,5 cm

Zasilanie: 220–240 V / 50 Hz

Moc pompy: 1 HP (0,75 kW)

Pojemność wodna: 300–700 l

Wydajność chłodzenia: 2600 W

Wydajność grzania: 3000 W

Nominalna moc chłodzenia: 1050 W

Nominalna moc grzania: 1150 W

Prąd chłodzenia: 4,8 A

Prąd grzania: 5,8 A

Ciśnienie robocze (S.S./D.S.): ≤0,8 / 2,5 MPa

Zakres chłodzenia: 3–40°C

Temperatura domyślna: 25°C

Zakres temperatury otoczenia: –7 do 42°C

Moc chłodzenia: 0,75 kW (obniżenie temp. o ok. 4–5°C/h na 1 litr wody)

Zakres ustawień temperatury: 3–40°C

Czynnik chłodniczy: R290 / 550 g

Filtr wodny: wbudowany

Funkcje grzania i chłodzenia: Tak (oba tryby)

Poziom hałasu: <52 dB

Waga netto: 49 kg

Sterowanie: panel cyfrowy

System chłodzenia: zintegrowany agregat z wentylacją żaluzjową

Wentylacja: zewnętrzne żaluzje wspomagające odprowadzanie ciepła

Ochrona systemu: konstrukcja zapobiegająca przegrzewaniu chłodziarki

Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z dokumentem zawierającym szczegółowe wymagania dotyczące montażu urządzenia w pomieszczeniu.