



MO-EA4T-B Sauna na podczerwień Full Carbon 175X130X200CM

175×130×200 cm

4 miejsca

infrared



EAN	5905440813027
Producent	Mazur
Gwarancja	24 miesiące

Dodatkowe informacje

Wymiary	175×130×200 cm
Ilość Miejsc	4 miejsca
Ilość Promienników	10 szt.
Kształt	Prostokątny
Dłuższy Bok	175 cm
Grubość Szkła	8 mm
Kolor Drewna	Drewno Naturalne
Krótszy Bok	130 cm
Rodzaj Drewna	Sosna Kanadyjska Hemlock
Wysokość	200 cm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU:



Wymiary zewnętrzne: 175 x 130 x 200 cm

Typ: sauna na podczerwień (infrared)

Przeznaczenie: sauna wewnętrzna (*do użytku wewnątrz*)

Kolor: drewno naturalne

Materiał wykonania:

- Sauny: sosna Kanadyjska

- Szyb: szkło hartowane (8 mm)

Ilość miejsc: 4 siedzące

Zasilanie: 220 ~ 240V/50Hz

Całkowita moc: ok. 2900W łącznie

Zakres temperatury: 30-60 °C

Czas nagrzewania: ok. 20 minut

Ilość karbonowych promienników: 10 szt. w tym:

- karbonowe promienniki Full Carbon (ściany, siedzisko): 9 szt. (2660W)

- karbonowy promiennik (podłoga): 1 szt. (225W)

Oświetlenie sauny (LED – zamontowane w dachu): tak (*jeden kolor*)

Oświetlenie sauny (LED - zamontowane nad promiennikami): tak (*siedem rodzajów kolorów*)

Koloroterapia (LED - zamontowane w dachu): tak (*siedem rodzajów kolorów*)

Oparcie: tak

Uchwyt: 2 szt.

Panel sterowania: 1 szt. (*wewnątrz*)

Jonizator: 1 szt.

Czujnik temperatury: 1 szt.

Bluetooth: tak

Radio: tak

Głośnik: 2 szt.

Jak działają karbonowe promienniki Full Carbon Heater?

Promienniki karbonowe wytwarzają promieniowanie podczerwone dalekiej fali (FIR), które nie ogrzewa powietrza, ale przenika w głąb ciała na głębokość kilku centymetrów. Dzięki temu:

Rozgrzewają organizm od środka, a nie tylko powierzchniowo.

Wspomagają poprawę krążenia, rozluźnienie mięśni i regenerację po wysiłku.

Osiągają pełną moc grzewczą w kilka minut, więc sauna szybko jest gotowa do użytku.

Technologia Full Carbon Heater oznacza, że cała powierzchnia panelu grzewczego jest wykonana z karbonu (węgla), co zapewnia:



Równomierne oddawanie ciepła – brak punktów przegrzewania lub "zimnych stref".

Dłuższą żywotność w porównaniu z tradycyjnymi promiennikami kwarcowymi czy ceramicznymi.

Niższe zużycie energii przy tej samej efektywności cieplnej.

Łagodniejsze, przyjemniejsze odczucie ciepła, temperatura powierzchni panelu jest niższa niż w promiennikach ceramicznych, ale efekt głębokiego rozgrzania jest lepszy.