

AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY WDPHOS MAŁA PH I H2O2



Producent	EMEC
Gwarancja	24 miesiące

Opis produktu

STACJA AUTOMATYCZNA KONTROLI I DOZOWANIA CHLORU I PH-

Stacja LDPHRH służy do pomiaru i regulacji wartości pH i potencjału redukcyjno-utleniającego redoks (ORP) wraz z odczytem temperatury.

Głównymi trybami pracy stacji są:

- tryb impulsowy proporcjonalny
- proporcjonalny PWM
- stały PWM

Zakres pracy:

pH: od 0 do 14pH

ORP: od 0 do 999mV

Wszystkie informacje wyświetlane są na dużym wyświetlaczu LCD.

Poprzez obrotowe pokrętkę można łatwo zaprogramować stację.

Stacja LDPHRH jest umieszczona w plastikowej obudowie IP65.



Sondy są zainstalowane w odizolowanej komorze. Przed komorą wbudowany jest filtr, który oczyszcza wodę zanim przepłynie ona do sond, co zabezpiecza je przed uszkodzeniem.

STACJA AUTOMATYCZNA KONTROLI I DOZOWANIA CHLORU I PH-

Stacja LDPHRH służy do pomiaru i regulacji wartości pH i potencjału redukcyjno-utleniającego redoks (ORP) wraz z odczytem temperatury.

Głównymi trybami pracy stacji są:

- tryb impulsowy proporcjonalny
- proporcjonalny PWM
- stały PWM

Zakres pracy:

pH: od 0 do 14pH

ORP: od 0 do 999mV

Wszystkie informacje wyświetlane są na dużym wyświetlaczu LCD.

Poprzez obrotowe pokrętko można łatwo zaprogramować stację.

Stacja LDPHRH jest umieszczona w plastikowej obudowie IP65.

Sondy są zainstalowane w odizolowanej komorze. Przed komorą wbudowany jest filtr, który oczyszcza wodę zanim przepłynie ona do sond, co zabezpiecza je przed uszkodzeniem.

W tym systemie pompy PH i H2O2 są zamontowane nad sterownikiem- łącznie z komputerem głównym. Rozwiązanie to pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni. System stacji bowiem występuje w postaci kompaktu, jednego urządzenia, w którym znajduje się komputer główny oraz sterowniki pompy PH oraz H2O2. Instalacja stacji przez to jest łatwiejsza i szybsza.

OPIS PRODUKTU:

Panel sterowania WDPHOS



Pompy H2O2 PVDF 3 bar 7 l/h 1 szt

Pompy PH PVDF 15 bar 2 l/h 1 szt

Zawory dozowania chemii 2 szt

Zawory ssące do zbierania chemii z filtrem 2 szt

Rurka PE (matowa) do dozowania chemii 2 m 4x6 2 szt

Rurka PVC ssąca do zbierania chemii 2 m 4x6 2 szt

Rurka PVC (przeźroczysta) spustowa powietrza 2 m 4x6 2 szt

Rurka PE do obiegu badania wody 4 m 6x8 1 szt

Filtr sond NFIL60

Komora sond NPED4

INPUT:

- poziom pH (-)
- poziom H2O2
- sonda pH (EPHS)
- RS485 OUTPUT

OUTPUT:

- 2 wyjścia przekątnikowe (pH i °)
- 1 główny alarm

Wymiary panelu 400 (sz.) x 800 (wys.) mm

OPCJA DODATKOWA: ZBIORNIKI DO AKTYWNEGO TLENU I PH:- zł 549,-/szt